



**ISD MED**  
IDEH SALAMAT DANESH  
ایده سلامت دانش





برانکار ویژه آمبولانس

NF-A1



NF-A2



NF-A6



مشخصات بسته بندی			قدرت تحمل وزن (Kg)	وزن خامی (Kg)	ابعاد جمع شده (cm)	ابعاد ایستاده (cm)	مدل
وزن تخمینی (Kg)	ابعاد (cm)	تعداد					
۴۸	۲۰۴×۶۲×۳۰	۱	۱۸۰	۴۱	۱۹۵×۵۵×۲۵	۱۹۵×۵۵×۸۵	NF -A1
۴۷	۲۰۱×۶۲×۲۸	۱	۱۸۰	۴۰	۱۹۵×۵۵×۲۵	۱۹۵×۵۵×۸۵	NF -A2
۴۵	۲۰۴×۶۵×۲۸	۱	۱۸۰	۳۹	۱۹۵×۵۵×۲۵	۱۹۵×۵۵×۸۵	NF -A6

بر انکار ویژه آمبولانس

NF-L2 | كاوالیه



NF-A9 |



NF-A7 | كالكسه ای



مشخصات بسته بندی			قدرت تحمل وزن (Kg)	وزن خالص (Kg)	ابعاد جمع شده (cm)	ابعاد ایستاده (cm)	مدل
وزن نهایی (Kg)	ابعاد (cm)	تعداد					
۳۸	۲×۴×۶×۳۰	۱	۱۸۰	۳۱	۱۹۰×۵۵×۴۰	۱۹۰×۵۵×۸۲	NF-L2
۳۵	۲×۱×۶×۲×۲۸	۱	۱۸۰	۲۹	۱۹۳×۵۵×۳۲	۱۹۳×۵۵×۸۵	NF-A7
۵۴	۲×۰×۶×۳×۴۱	۱	۱۸۰	۴۲	۱۹۵×۵۵×۵۰	۱۹۵×۵۵×۸۵	NF-A9

NF-H1 ثابت نگهدارنده سر (هد ایموبلایزر)



NF-S5/S2 تخته ستون فقرات بلند (لانگ بک برد)



NF-S3 تخته ستون فقرات کوتاه (لانگ بک برد)



NF-C1/C2 برانکار اسکوپ



NF-SS01



مشخصات بسته بندی			قدرت تحمل وزن (Kg)	وزن خالص (Kg)	ابعاد جمع شده (cm)	ابعاد ایستاده (cm)	مدل
وزن ناخالص (Kg)	ابعاد (cm)	تعداد					
9	189x48x47	1	150	7/5	-	189x48x47	NF-S1/S2
5	140x38x36	1	80	4	-	138x38x36	NF-S3
10	170x48x47	1	150	8	167x48x47	170x48x47	NF-C1/C2
10	48x58x47	8	-	1	-	48x48x47	NF-H1

NF- F7

بر انکار تاشو



NF- F8

بر انکار تاشو



NF- F9

بر انکار تاشو



NF- F2

بر انکار تاشو



مشخصات بسته بندی			قدت تحمل وزن (Kg)	وزن خالص (Kg)	ابعاد جمع شده (cm)	ابعاد ایستاده (cm)	مدل
تعداد	ابعاد (cm)	وزن ناخالص (Kg)					
۳	۱۱۳×۱۹×۲۲	۱۳	۱۶۰	۶	۱۱۰×۱۱۸×۱۱	۴۲.۱×۵۳×۱۵	NF-F7
۱	۶۲×۴۵×۱۴	۶	۱۶۰	۶	۶۱×۲۲×۱۳	۶۱.۰×۵۳×۱۲	NF-F8
۱	۶۲×۴۵×۲۲	۱۰	۱۶۰	۸	۵۶×۲۲×۲۰	۴۱.۵×۵۵×۱۴	NF-F9
۳	۹۶×۴۸×۵۶	۱۵	۱۶۰	۷	۹۳×۵۲×۱۴	۱۸.۵×۴۲×۲۳	NF-F2

NF- B1 | برانکار بسکت ۲ تکه



NF- B2 | برانکار بسکت ۱ تکه



NF-F13 | برانکار صندلی شونده



NF-F11 | تخت صحرایی



مشخصات بسته بندی			قدرت تحمل وزن (Kg)	وزن خالص (Kg)	ابعاد جمع شده (cm)	ابعاد ایستاده (cm)	مدل
وزن ناخالص (Kg)	ابعاد (cm)	تعداد					
۲۰	۴۴۲×۶۸۸×۲۱	۱	۲۷۰	۱۵	-	۴۱۹×۶۶×۱۸	NF-B1
۲۴	۱۳۰×۶۸۸×۲۱	۱	۲۷۰	۲۰	۱۳۰×۶۶×۲۹	۴۱۹×۶۶×۱۸	NF-B2
۱۰	۱۰۵×۵۳×۱۹	۱	۱۵۰	۸	۱۰۳×۵۲×۱۸	۱۹۰×۵۲×۱۵	NF-F13
۱۸	۹۴×۲۲×۲۲	۲	۱۵۰	۸	۹۳×۲۰×۲۰	۱۹۰×۶۵×۲۲	NF-F11

NF-D1 | پلت فرم



NF-FT1/T2 | آتل کششی (ترکشن)



NF-W4 | صندلی حمل بیمار ویژه پلکان



NF-W1 | صندلی حمل بیمار



مشخصات بسته بندی			قدت تحمل وزن (Kg)	وزن خالص (Kg)	ابعاد جمع شده (cm)	ابعاد ایستاده (cm)	مدل
وزن بسته‌بندی (Kg)	ابعاد (cm)	تعداد					
۴۰	۲۲۹×۶۸×۱۶	۱	۲۳۰	۳۵	-	۲۰۸×۶۱×۱۷	NF-D1
۱۱	۹۱×۲۳×۲۰	۴	-	۲/۵	۹۰×۲۲×۱۸	۱۳۶×۲۲×۱۸	NF-T1
۱۲	۹۵×۵۶×۱۶	۱	۱۶۰	۱۰	۹۴×۵۲×۱۸	۶۵×۵۲×۹۴	NF-W1
۱۳	۱۲۶×۵۴×۳۶	۱	۱۶۰	۱۱	۳۵×۵۳×۱۱۵	۹۲×۵۳×۱۳۸	NF-W4



NF- ED01 | جلیقه ثابت سازی ستون فقرات (KED)



NF- V2 | پتوی حمل بیمار



NF-MS01 | ساکشن دستی



NF-CS01 | پایه سرم آمبولانسی

آتل آلومینیومی



NF- N1

کولار گردن



NF-EB01 | پتوی نجات



NF-CB01 | تخته CPR





CLEAR VIEW

تجهيزات امداد نجات  
و اورژانس

NF-V1

تشک و کیوم



آتل نئوپرن (بلو اسپلینٹ)



آتل بادی ۶ تکه

(made in korea)



آتل وکیوم ۶ تکه

(made in korea)



مشخصات بسته بندی			قدرت تحمل وزن (Kg)	وزن خالص (Kg)	ابعاد جمع شده (cm)	ابعاد ایستاده (cm)	مدل
وزن خالص (Kg)	ابعاد (cm)	تعداد					
۸	۹۵×۵۸×۴۸	۱	۱۵۰	۶	۹۰×۵۷×۴۶	۲۱۰×۱۰۵×۶۰	NF-V1

## وتیلیتور پرتابل Siare

(made in Italy)

Portable ventilators - Sirio S2/T

Main features

- Volumetric, time cycled, pressure limited with wide programme of ventilatory modes:
  - AUT+AST
  - PSV + APNOEA BACK-UP
  - CPAP
  - NIV
- Minute volume: from 1 to 16 lpm
- Pressure limit: from 0 to 50 cm H2O
- Tidal volume from 15 to 3000 ml
- Rate: from 5 to 70 bpm
- Trigger pressure: from -1 to -5 cm H2O
- PEEP: settable from 0 to 20 cm H2O
- Integrated mixing device with possibility to set oxygen mixture at 50% and 100%.
- Acoustic and visual alarms for: apnoea, low battery level, high pressure, low pressure, gas supply failure and power supply failure.
- Battery autonomy: 6 hours with possibility to join up to 24 hours autonomy by adding an optional battery pack.



## مانیتور علائم حیاتی پرتابل



- کوچک و سبک
- کاملترین راه حل برای مانیتورینگ بدون وقفه بیمار
- صفحه نمایش رنگی 5/3.4 اینچ
- قابلیت اندازه گیری پارامترهای: ECG(3/5Lead)-HR-SPO2 MASIMO SET RESP-NIBP(GAS)-2 TEMP-4IBP
- قابلیت اندازه گیری انحراف ST و 13 نوع آریتمی
- باتری قابل شارژ دو ساعته (قابل تعویض توسط کاربر)
- صفحه نمایش لمسی و صفحه کلید
- ذخیره 96 ساعت اطلاعات ثبت شده از بیمار به صورت نودار عددی
- نمایش سیگنال و پارامتری عددی به صورتهای مختلف در چندین صفحه
- امکانات قابل انتخاب آریا: CO<sub>2</sub> (Main Stream & Side Stream) - ست ماسیمو Rainbow
- دارای شبکه بی سیم برای کنترل سیستم (در حال تولید)
- Cardiac Output (Coming Soon)
- 12 لید ECG (در حال تولید)

## کیف کمکهای اولیه/ احیا/ اورژانس



## پالس اکسیمتر انگشتی

### Product Description

Lightweight and Easy-To-Use.

Color OLED display, simultaneous display for testing value and plethysmogram

Adjust the parameters in friendly menu.

Big fonts mode is convenient for user reading the results.

Manually adjust the direction of interface.

Low Battery voltage indicator

Visual alarm function. Real-time spot-checks

Automatically switch off when no signal.

Standard two AAA 1.5V Alkaline Battery is available for power supply.

Advanced DSP algorithm inside minish the influence of motion artifact and improve accuracy of low perfusion.

Product Parameters

Two AAA 1.5v batteries can be operated continuously for 30 hours normally

Hemoglobin saturation display: 35-100%

Pulse rate Display: 30-250 BPM

Power Consumption: Smaller than 30mA(Normal)

**Resolution:**

Hemoglobin Saturation (SpO2): 1%

Pulse rate: 1BPM

Measurement Accuracy:

Hemoglobin Saturation(SpO2 ): (70%-100%): 2% unspecified( $\leq$ 70%)

Pulse rate: 2BPM

Measurement Performance in Low perfusion Condition: 0.3%



## پالس اکسیمتر پایه دار

### Product Description

#### Features:

Lightweight for carrying and Easy-To-Use.

Silicon rubber shell protection and stable bracket for table usage.

Using DB9 type connector compatible with Nellcor Spo2 Sensor.

Support the oximeter probe for adult, neonate and infant.

Big size 2.8 inch color TFT LCD display for SPO2/PR/Pulse bargraph/ plethysmogram.

Visual and sound alarm function.

Ajust the parameters in friendly menu.

Low Battery voltage indicator.

Automatically switch off within 3 minutes when no signal.

Inner Flash memory can store testing result up to 90 hours.

USB interface support upload the data to computer and review the history data with software in PC.

Standard 4X AAA 1.5V Alkaline Battery or rechargeable Li battery is available for power supply

#### Product Parameters

Power: 4X AAA 1.5V Alkaline Battery or rechargeable 1000MAH Li battery

Hemoglobin saturation display: 35%-99%

Pulse rate Display: 0-250 BPM

Power Consumption: Smaller than 80mA(Normal)

#### Resolution:

Hemoglobin Saturation(SpO2): 1% Pulse rate: 1 BPM

Measurement Accuracy:

Hemoglobin Saturation (SpO2): 2% (70%-99%); unspecified(<70%)

Pulse rate: 1 BPM

Low perfusion Condition  $\leq 0.3\%$





ساکشن پرتابل AC/DC

Power supply: AC 220V±10% 50Hz±2%  
12VDC  
Power: ≤90VA  
Max negative pressure value: ≥0.075MPa  
Pumping rate: ≥15L/min  
Reservoir volume: 1000mL  
Noise: ≤65dB(A)

آمبو بگ



انواع کپسول اکسیژن

کیف کمکهای اولیه ABS





## تجهیز و تبدیل انواع خودرو به آمبولانس





## EMS Total Solution

تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر از جمهوری، بن بست نظام،

پلاک ۲۴، واحد ۲

۰۲۱-۶۶۴۷۶۷۲۵ - ۶۶۴۱۹۸۲۶ - ۶۶۹۶۵۰۷۵-۷۶

فکس: ۰۲۱-۶۶۴۷۶۵۰۴

[www.isd-med.com](http://www.isd-med.com)      [info@isd-med.com](mailto:info@isd-med.com)